

Механическое реле давления

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Механическое реле давления

Тип 604

0.2 ... 50 мбар



Идеальное реле давления для контроля расхода в системах кондиционирования воздуха и вентиляции, но не менее эффективно в системах мониторинга промышленного воздуха. Данная продукция, выпускаемая для 5 диапазонов давления, обеспечивает

простой монтаж с использованием комбинированного кронштейна, винтовых клемм и крышки с защелкой. Одним из уникальных преимуществ является высокая точность настройки, обеспечиваемая гравировкой индивидуальных шкал.

Среда
Электрическое соединение

Воздух и нейтральные газы
Клеммы с винтовым креплением
Плоский разъем 6,3 или 4,8 мм
Соединение под импульсную трубку диам. $\pm 6,2$ мм
Внутренняя резьба G $\frac{1}{8}$

Монтажный кронштейн или крепежный зажим

ОЕМ тип 605

20 ... 400 Pa



Реле давления типа 605 специально разработаны для использования в газовых отопительных приборах. По всему миру эксплуатируется свыше 20 миллионов таких реле. Производятся на полностью автоматизированных производственных линиях.

Высокая точность настройки и повторяемость измерений вместе с исключительной надежностью характеризуют качество реле, превышающее промышленные нормы.

Среда
Электрическое соединение
Присоединение к процессу

Воздух и нейтральные газы
Плоский разъем 6,3 или 4,8 мм
Соединение под импульсную трубку диам. $\pm 6,2$ мм

Монтажный кронштейн или крепежный зажим

Тип 610

-320 ... 500 мбар



Реле давления типа 610 специально разработаны для контроля невоспламеняющихся газов для общего промышленного оборудования.

Уникальная точность обеспечивается данным реле во всем диапазоне высокого давления.

Среда
Электрическое соединение
Присоединение к процессу

Воздух и нейтральные газы
Плоский разъем 6,3 мм
Соединение под импульсную трубку диам. ± 6 мм

Монтажный кронштейн

Механическое реле давления

Тип 620/625

-900 ... 6000 мбар



Реле давления типа 620 и 625 с 13 диапазонами давлений пригодны для контроля жидкостей и газов. Корпусы выпускаются из пластика, латуни и алюминия, мембраны выпускаются из NBR, FPM, EPDM (каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) и силикона.

Очень высокая точность для точно настраиваемых этапов измерений и высокая длительная стабильность измерений. Прочная конструкция, особенно подходит для использования в общем промышленном оборудовании, технологических процессах и пищевой промышленности.

Среда
Электрическое соединение
Присоединение к процессу

Жидкости и нейтральные газы
Винтовые клеммы, плоский разъем 6,3 мм
Внутренняя резьба M5, соединение под импульсную трубку диам. 6 мм
наружная резьба M12x1, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{1}{8}$

Монтажный кронштейн

Тип 630

6 ... 5500 мбар



Реле давления типа 630 пригодны для контроля расхода в системах канализации/ обогрева или для контроля уровня в производственных процессах. Их

особо прочная конструкция позволяет подавать на один порт (канал) давление до 20 бар, в зависимости от диапазона давления.

Среда
Электрическое соединение
Присоединение к процессу

Жидкости и нейтральные газы
Винтовые клеммы, плоский разъем 6,3 мм
Внутренняя резьба G $\frac{1}{8}$

Монтажный кронштейн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93